

0.6/1 kV
**HALOJENSİZ ALEV İLETMEYEN TEK DAMARLI
BAKIR İLETKENLİ KABLolar**

N2XH

Tip	N2XH
Standartlar	TS HD 604 S1 ,VDE 0276
Yapısı	Bakır iletken, XLPE izole. HFFR dış kılıf
Kullanıldığı Yerler	Oteller, okullar, yüksek binalar, hastaneler, bilgi işlem merkezleri ve insanların yoğun olarak bulunduğu iş merkezleri ile yangına hassas bölgeler.
Teknik Veriler	Maks. çalışma sıcaklığı 90°C Maks. kısa devre sıcaklığı 250°C Minimum bükülme yarı çapı 15*D D:Kablo dış çapı (mm)

Boyut ve Ağırlıklar				Elektriksel Bilgiler		
Nominal Kesit	Dış Çap Yaklaşık	Net Ağırlık Yaklaşık	1000 m Kablo için Sevk Makara Ölçüleri	20° C' de İletken DC Direnci (Maks.)	Akım Taşıma Kapasitesi	
					Havada (A)	
mm ²	mm	kg/km	cm	ohm/km	●●●	●●●
1x4 re	6,5	70	70	4,61	56	40
1x6 re	7,0	90	70	3,08	71	53
1x10 rm	8,5	130	70	1,83	100	74
1x16 rm	9,5	195	80	1,15	135	100
1x25 rm	11,0	290	90	0,727	180	133
1x35 rm	12,0	380	90	0,524	225	167
1x50 rm	13,5	500	90	0,387	273	205
1x70 rm	16,0	710	100	0,268	350	265
1x95 rm	17,0	950	110	0,193	428	325
1x120 rm	19,0	1200	120	0,153	495	380
1x150 rm	21,0	1400	130	0,124	575	442
1x185 rm	23,5	1820	140	0,0991	660	510
1x240 rm	26,0	2320	160	0,0754	780	605
1x300 rm	28,0	3020	200	0,0601	864	690
1x400 rm	32,0	3820	220	0,0470	1018	810
1x500 rm	36,0	4850	240	0,0366	1173	930

re : Tek telli iletken • rm : Bükülü iletken