

0.6/1 kV

**XLPE İZOLELİ HALOJENSİZ ALEV İLETMİYEN ÇOK DAMARLI
ALÜMİNYUM İLETKENLİ ENERJİ KABLOLARI**



YAXZ1(NA2XH)

Tip	YAXZ1(NA2XH)
Standartlar	TS IEC 60502-1
Yapısı	Alüminyum iletken, XLPE izole, HFFR dolgu. HFFR dış kılıf
Kullanıldığı Yerler	Oteller, okullar, yüksek binalar, hastaneler, bilgi işlem merkezli toprak altında ve kablo kanallarında eri ve insanların yoğun olarak bulunduğu iş merkezleri ile yangına hassas bölgelerde toprak altında ve kablo kanallarında kullanılır.
Teknik Veriler	Maks. çalışma sıcaklığı 90°C Maks. kısa devre sıcaklığı 250°C Minimum bükülme yarı çapı 12*D D:Kablo dış çapı (mm)

Boyut ve Ağırlıklar				Elektriksel Bilgiler		
Nominal Kesit	Dış Çap Yaklaşık	Net Ağırlık	1000 m Kablo İçin Sevk Makara Ölçüleri	20°C'de maks. iletken direnci	Akım taşıma kapasitesi (yaklaşık)	
(mm ²)	(mm)	(kg/km)	(cm)	(ohm/km)	Toprakta (A) 20°C'de	Havada (A) 30°C'de
3x25/16 rm	23,0	750	140	1,200	111	100
3x35/16 rm	25,0	850	150	0,868	132	122
3x50/25 rm	29,0	1200	160	0,641	157	147
3x70/35 rm	33,0	1550	200	0,443	195	189
3x95/50 rm	37,0	2000	220	0,320	233	232
3x120/70 rm	41,5	2500	230	0,253	266	270
3x150/70 rm	45,0	3000	240	0,206	299	308
3x185/95 rm	51,0	3650	250	0,164	340	357
3x240/120 rm	56,0	4700	230*	0,125	401	435
3x300/150 rm	63,0	5900	240*	0,100	455	501
3x400/185 rm	70,0	7550	250*	0,0778	526	592

rm : Bükülü iletken

* 500 metre kablo için