

0.6/1 kV

XLPE İZOLELİ HALOJENSİZ ALEV İLETMEYEN ÇOK DAMARLI BAKIR İLETKENLİ KABLolar


N2XH

Tip	N2XH
Standartlar	TS HD 604 S1 ,VDE 0276
Yapısı	Bakır iletken, XLPE izole, HFFR dolgu, HFFR dış kılıf
Kullanıldığı Yerler	Oteller, okullar, yüksek binalar, hastaneler, bilgi işlem merkezleri ve insanların yoğun olarak bulunduğu iş merkezleri ile yangına hassas bölgeler.
Teknik Veriler	Maks. çalışma sıcaklığı 90°C Maks. kısa devre sıcaklığı 250°C Minimum bükülme yarı çapı 12*D D:Kablo dış çapı (mm)

Boyut ve Ağırlıklar				Elektriksel Bilgiler	
Nominal Kesit	Dış Çap Yaklaşık	Net Ağırlık Yaklaşık	1000 m Kablo İçin Sevk Makara Ölçüleri	20° C' de İletken DC Direnci (Maks.)	Akım Taşıma Kapasitesi
mm ²	mm	kg/km	cm	ohm/km	Havada (A)
2x1.5 re	9,5	120	80	12,1	26
2x2.5 re	10,0	150	90	7,41	36
2x4 re	11,0	200	90	4,61	49
2x6 re	12,0	250	100	3,08	63
2x10 rm	15,0	420	100	1,83	86
2x16 rm	17,0	550	120	1,15	115
2x25 rm	20,0	820	130	0,727	149
2x35 rm	22,5	1050	130	0,524	185
2x50 rm	25,5	1400	150	0,387	225
2x70 rm	29,0	1950	160	0,268	245
2x95 rm	33,0	2550	180	0,193	297
2x120 rm	36,0	3250	220	0,153	346
2x150 rm	40,5	3950	220	0,124	398
2x185 rm	45,0	5000	240	0,099	455
2x240 rm	49,0	6200	220*	0,0754	535

re : Tek telli iletken • rm : Bükülü iletken

* 500 metre kablo için