

0.6/1 kV
**XLPE İZOLELİ HALOJENSİZ ALEV İLETMEYEN YASSI ÇELİK TEL ZIRHLI
BAKIR İLETKENLİ ENERJİ KABLOLARI**

**YXZ3Z1
N2XFGBH
CU/XLPE/SWA/LSF**

Tip	YXZ3Z1 (N2XFGBH), CU / XLPE / SWA / LSF
Standartlar	TS IEC 60502-1
Yapısı	Bakır iletken, XLPE izole, HFFR dolgu. Galvanizli yassı çelik tel, Galvanizli çelik tutucu bant, HFFR dış kılıf
Kullanıldığı Yerler	Mekanik zorlamalara dayanıklı ve ağır işletme şartlarına uygun olduğu için dahili, harici toprak altında ve kablo kanalında kullanılır.
Teknik Veriler	Maks. çalışma sıcaklığı 90°C Maks. kısa devre sıcaklığı 250°C Minimum bükülme yarı çapı 12*D D:Kablo dış çapı (mm)

Boyut ve Ağırlıklar				Elektriksel Bilgiler		
Nominal Kesit	Dış Çap Yaklaşık	Net Ağırlık Yaklaşık	1000 m Kablo İçin Sevk Makara Ölçüleri	20°C' de İletken DC Direnci (Maks.)	Akım Taşıma Kapasitesi	
mm ²	mm	kg/km	cm	ohm/km	Toprakta (A)	Havada (A)
4x10 rm	20,0	1100	120	1,83	86	73
4x16 rm	23,0	1400	140	1,15	111	98
4x25 rm	27,0	1950	160	0,727	143	126
4x35 rm	30,0	2500	160	0,524	173	156
4x50 rm	33,0	3100	180	0,387	205	190
4x70 rm	38,0	4250	220	0,268	252	245
4x95 rm	42,0	5400	180*	0,193	303	297
4x120 rm	47,0	6700	210*	0,153	346	346
4x150 rm	52,0	8000	220*	0,124	390	398
4x185 rm	57,0	9950	240*	0,0991	441	455
4x240 rm	62,0	12300	220**	0,0754	511	535
4x300 rm	69,0	15500	240**	0,0601	580	630
4x400 rm	77,0	19500	260**	0,0470	663	740
5x10 rm	23,0	1350	140	1,83	86	73
5x16 rm	25,0	1700	160	1,15	111	98
5x25 rm	29,0	2350	160	0,727	143	126
5x35 rm	32,0	3050	180	0,524	173	156
5x50 rm	36,0	3850	200	0,387	205	190
5x70 rm	41,0	5200	200*	0,268	252	245
5x95 rm	46,0	6700	200*	0,193	303	297
5x120 rm	51,0	8300	220*	0,153	346	346
5x150 rm	57,0	9950	230*	0,124	390	398
5x185 rm	63,0	12450	220**	0,0991	441	455
5x240 rm	69,0	15400	220**	0,0754	511	535

rm : Bükülü iletken

* 500 metre kablo için • **250 metre kablo için