


0.6/1 kV

XLPE İZOLELİ HALOJENSİZ ALEV İLETMEYEN YUVARLAK ÇELİK TEL ZIRHLI BAKIR İLETKENLİ ENERJİ KABLoları


N2XRH

Tip	N2XRH
Standartlar	TS HD 604 S1 ,VDE 0276
Yapısı	Bakır iletken, XLPE izole, HFFR dolgu. Galvanizli yuvarlak çelik tel, Galvanizli çelik tutucu bant, HFFR dış kılıf
Kullanıldığı Yerler	Mekanik zorlamalara dayanıklı ve ağır işletme şartlarına uygun olduğu için dahili, harici toprak altında ve kablo kanalında kullanılır.
Teknik Veriler	Maks. çalışma sıcaklığı 90°C Maks. kısa devre sıcaklığı 250°C Minimum bükülme yarı çapı 12*D D:Kablo dış çapı (mm)

Boyut ve Ağırlıklar				Elektriksel Bilgiler		
Nominal Kesit	Dış Çap Yaklaşık	Net Ağırlık Yaklaşık	1000 m Kablo İçin Sevk Makara Ölçütleri	20°C' de İletken DC Direnci (Maks.)	Akım Taşıma Kapasitesi	
					Toprakta (A)	Havada (A)
mm ²	mm	kg/km	cm	ohm/km		
3x16/10 rm	23,5	1300	150	1,15	111	98
3x25/16 rm	27,0	1900	160	0,727	143	126
3x35/16 rm	29,0	2300	160	0,524	173	156
3x50/25 rm	32,5	2850	180	0,387	205	190
3x70/35 rm	38,0	4050	220	0,268	252	245
3x95/50 rm	42,0	5100	230	0,193	303	297
3x120/70 rm	47,0	6400	240	0,153	346	346
3x150/70 rm	51,5	7900	220*	0,124	390	398
3x185/95 rm	56,5	9750	230*	0,0991	441	455
3x240/120 rm	62,0	12100	240*	0,0754	511	535
3x300/150 rm	70,0	14850	240**	0,0601	580	630
3x400/185 rm	79,0	19550	250**	0,0470	663	740

rm : Bükülü iletken

* 500 metre kablo için

**250 metre kablo için