

## 20,3/35 kV

### XLPE İZOLELİ YASSI ÇELİK TEL ZIRHLI ORTA GERİLİM GÜÇ KABLoları



**YXC8VZ3V-R (TSE)**  
**N2XSEYFGbY(VDE)**  
**2XSEYFGbY(IEC)**  
**Cu/XLPE/SC/PVC/SWA/PVC**  
**(BS)**

<b>Tip</b>	YXC8VZ3V-R (TSE), N2XSEYFGbY (VDE), 2XSEYFGbY (IEC),
<b>Standartlar</b>	TS IEC 60502-2, TSE K 204, Teknik Şartname, VDE 0276
<b>Yapısı</b>	Bakır iletken, İç yarı iletken, XLPE izole, Dış yarı iletken, Yarı iletken bant, Bakır siper, PVC dolgu, PVC ayırıcı kılıf, Galvanizli yassı çelik tel zırh, Galvanizli çelik tutucu bant, PVC dış kılıf
<b>Kullanıldığı Yerler</b>	Ağır işletme şartlarında, Yeraltında, Güç merkezlerinde, Şalt tesislerinde, Şehir şebekelerinde, Endüstri tesislerinde toprak altında, Kablo kanalında kullanılır.
<b>Teknik Veriler</b>	Maks. çalışma sıcaklığı 90°C Müsaade edilen max. kısa devre sıcaklığı 250°C, maksimum 5s için Minimum bükülme yarı çapı 15*D D:Kablo dış çapı (mm)

Boyut ve Ağırlıklar					Elektriksel Bilgiler				
Nominal Kesit	Dış Çap Yaklaşık	Net Ağırlık	Standart Sevk Uzunluğu	Standart Sevk Makara Ölçüleri	20°C'de maks. iletken direnci	İletken başına endüktans (yaklaşık)	İşletme kapasitesi (yaklaşık) 20°C'de	Akım taşıma kapasitesi (yaklaşık)	
(mm <sup>2</sup> )	(mm)	(kg/km)	(m)	(cm)	(ohm/km)	(mH/km)	(mikro-farad/km)	Toprakta (A) 20°C'de	Havada (A) 30°C'de
3x35/16 rm	78,0	8330	500	230	0,524	0,47	0,11	175	172
3x50/16 rm	81,0	9060	500	230	0,387	0,45	0,12	205	205
3x70/16 rm	85,0	10410	500	240	0,268	0,42	0,13	252	253
3x95/16 rm	90,0	12420	350	230	0,193	0,40	0,15	305	307
3x120/16 rm	94,0	13840	350	240	0,153	0,39	0,16	350	352
3x150/25 rm	97,0	15150	350	240	0,124	0,37	0,17	392	397
3x185/25 rm	100,0	16670	300	240	0,0991	0,36	0,18	445	453
3x240/25 rm	106,0	19350	250	230	0,0754	0,35	0,20	520	529
3x300/25 rm	113,0	22250	250	240	0,0601	0,29	0,22	580	626
3x400/35 rm	120,0	23250	250	240	0,0470	0,28	0,24	650	720

rm : Bükülü iletken