

300/500V

HALOJENSİZ ALEV İLETMİYEN ÇOK DAMARLI BAKIR İLETKENLİ KABLolar



NHXMH FE 180

Tip	NHXMH FE 180
Standartlar	TS 13936 , DIN - VDE 0250-214
Yapısı	Bakır iletken, Mika Bant, XLPE izole, HFFR Dolgu, HFFR Dış Kılıf
Kullanıldığı Yerler	Yangın anında işlevini devam ettiren bu kablolar, Maden ocakları, Oteller, okullar, yüksek binalar, hastaneler, tüneller, enerji santralleri, bilgi işlem merkezleri ve insanların yoğun olarak bulunduğu iş merkezleri ile yangına hassas bölgelerde kullanılır.
Teknik Veriler	Maks. çalışma sıcaklığı 90°C Maks. kısa devre sıcaklığı 250°C Minimum bükülme yarı çapı 12*D D:Kablo dış çapı (mm)

Boyut ve Ağırlıklar				Elektriksel Bilgiler	
Nominal Kesit	Dış Çap Yaklaşık	Net Ağırlık Yaklaşık	1000 m Kablo İçin Sevk Makara Ölçüleri	20° C' de İletken DC Direnci (Maks.)	Akım Taşıma Kapasitesi
mm²	mm	kg/km	cm	ohm/km	Havada (A)
2x1.5 re	10,5	130	80	12,1	22
2x2.5 re	11,0	160	90	7,41	30
2x4 re	12,0	210	90	4,61	40
2x6 re	13,0	260	100	3,08	50
2x10 rm	16,5	460	100	1,83	70
2x16 rm	18,5	620	120	1,15	93
2x25 rm	21,5	900	130	0,727	108
2x35 rm	24,5	1200	130	0,524	135

re : Tek telli iletken • rm : Bükülü iletken