

300/500V

HALOJENSİZ ALEV İLETMİYEN ÇOK DAMARLI BAKIR İLETKENLİ KABLolar



NHXMH FE 180

Tip	NHXMH FE 180
Standartlar	TS 13936 , DIN - VDE 0250-214
Yapısı	Bakır iletken, Mika Bant, XLPE izole, HFFR Dolgu, HFFR Dış Kılıf
Kullanıldığı Yerler	Yangın anında işlevini devam ettiren bu kablolar, Maden ocakları, Oteller, okullar, yüksek binalar, hastaneler, tüneller, enerji santralleri, bilgi işlem merkezleri ve insanların yoğun olarak bulunduğu iş merkezleri ile yangına hassas bölgelerde kullanılır.
Teknik Veriler	Maks. çalışma sıcaklığı 90°C Maks. kısa devre sıcaklığı 250°C Minimum bükülme yarı çapı 12*D D:Kablo dış çapı (mm)

Boyut ve Ağırlıklar				Elektriksel Bilgiler	
Nominal Kesit	Dış Çap Yaklaşık	Net Ağırlık Yaklaşık	1000 m Kablo İçin Sevk Makara Ölçüleri	20° C' de İletken DC Direnci (Maks.)	Akım Taşıma Kapasitesi Havada (A)
mm²	mm	kg/km	cm	ohm/km	
3x1.5 re	11,0	160	100	12,1	22
3x2.5 re	12,0	200	100	7,41	30
3x4 re	13,0	260	110	4,61	40
3x6 re	14,0	350	110	3,08	50
3x10 rm	17,5	550	120	1,83	70
3x16 rm	19,5	800	120	1,15	93
3x25 rm	23,5	1150	130	0,727	108
3x35 rm	26,0	1550	150	0,524	135

re : Tek telli iletken • rm : Bükülü iletken