

300/500V

HALOJENSİZ ALEV İLETMİYEN ÇOK DAMARLI BAKIR İLETKENLİ KABLolar



NHXMH FE 180

Tip	NHXMH FE 180
Standartlar	TS 13936 , DIN - VDE 0250-214
Yapısı	Bakır iletken, Mika Bant, XLPE izole, HFFR Dolgu, HFFR Dış Kılıf
Kullanıldığı Yerler	Yangın anında işlevini devam ettiren bu kablolar, Maden ocakları, Oteller, okullar, yüksek binalar, hastaneler, tüneller, enerji santralleri, bilgi işlem merkezleri ve insanların yoğun olarak bulunduğu iş merkezleri ile yangına hassas bölgelerde kullanılır.
Teknik Veriler	Maks. çalışma sıcaklığı 90°C Maks. kısa devre sıcaklığı 250°C Minimum bükülme yarı çapı 12*D D:Kablo dış çapı (mm)

Boyut ve Ağırlıklar				Elektriksel Bilgiler	
Nominal Kesit	Dış Çap Yaklaşık	Net Ağırlık Yaklaşık	1000 m Kablo İçin Sevk Makara Ölçüleri	20° C' de İletken DC Direnci (Maks.)	Akım Taşıma Kapasitesi
mm²	mm	kg/km	cm	ohm/km	Havada (A)
4x1.5 re	11,5	190	100	12,1	18
4x2.5 re	12,5	230	110	7,41	24
4x4 re	14,0	325	110	4,61	32
4x6 re	15,5	430	120	3,08	42
4x10 rm	19,0	680	120	1,83	60
4x16 rm	21,5	950	130	1,15	80
4x25 rm	26,0	1450	140	0,727	100
4x35 rm	28,5	1850	150	0,524	124

re : Tek telli iletken • rm : Bükülü iletken