

**HAVAI HATLAR İÇİN ÖRGÜLÜ SERT BAKIR İLETKENLER**

**ÖRGÜLÜ  
SERT BAKIR  
İLETKENLER**

<b>Tip</b>	Som Elektrolitik Bakır Tel
<b>Standartlar</b>	TS 3
<b>Yapısı</b>	Som Elektrolitik Bakır Tel 1,0 - 4,0 mm çapları TS EN 13602 TS 3 standardına göre üretilmektedir.
<b>Kullanıldığı Yerler</b>	Havai hatlarda enerji iletiminde kullanılır
<b>Teknik Veriler</b>	Havai hatlarda enerji iletiminde kullanılır.

Boyut ve Ağırlıklar				Elektriksel Bilgiler	
Nominal Kesit	Tel Sayısı	Dış Çap Yaklaşık	Net Ağırlık Yaklaşık	20° C' de İletken DC Direnci (maks.)	Hesaplanan Min. Kopma
mm <sup>2</sup>	Tel Çapı	mm	kg/km	ohm/km	kN.
10 rm	7/1.32	3,96	85,8	1,915	3,96
16 rm	7/1.70	5,10	142,4	1,154	6,50
25 rm	7/2.12	6,36	221,4	0,742	9,99
35 rm	7/2.50	7,50	308,0	0,534	13,91
50 rm	7/3.00	9,00	443,5	0,369	19,57
50 rm	19/1.80	9,00	436,3	0,384	19,36
70 rm	19/2.12	10,60	605,2	0,275	26,55
95 rm	19/2.50	12,50	841,7	0,198	36,93
120 rm	19/2.80	14,00	1056,0	0,158	45,27
150 rm	37/2.24	15,68	1320,0	0,127	57,73
185 rm	37/2.50	17,50	1644,0	0,102	71,91
240 rm	61/2.24	20,20	2179,0	0,077	95,17
300 rm	61/2.50	22,55	2715,0	0,062	118,56

**SERT ELEKTROLİTİK BAKIR TEL**
*rm : Bükülü iletken*

Tip : Som Elektrolitik Bakır Tel

Yapısı : Som Elektrolitik Bakır Tel 1,0 - 4,0 mm.